

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING
2		Funderingslagen			
200010	800202	Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden steenmengsel. Situering: volgens tekeningnr. ## Betreft: Aanbrengen funderingslaag van een hydraulisch LDmix gebonden steenmengsel.	m2	1,00	V
		4.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m			
		.9.	Hydraulisch LDmix menggranulaat (2.000 kg/m3)	ton		0,20
		Samenstelling: 90% Menggranulaat 0-31,5 mm			
		10% LDmix 0-8 mm (samenstelling LDmix 0-8 mm 75%			
		LD- Staalslak 0/8 mm en 25% gegranuleerd			
		hoogovenslakkenzand van Nederlandse oorsprong,			
		Bouwstof vrij toepasbaar volgens het besluit			
		bodemkwaliteit.			
		Leverancier: De Hoop Bouwgrondstoffen of			
		gelijkwaardig.			
		.3.	Sortering 0-31,5 mm			
	1.	Op het zandbed			
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
					