

PRESTATIEVERKLARING VOOR VULSTOF BETON					
	N° Prestatieverklaring	DOP Afil125-002			
1	Unieke identificatie	ANKERFILL 125			
2	Type	Zie leveringsdocumenten (Reg. 305/2011 Art. 11.4)			
3	Bedoeld gebruik	Toeslagmateriaal voor beton en mortel			
4a	Commerciële benaming :	ANKERFILL 125			
4b	Leverancier	Ankersmit Maalbedrijven (onderdeel van Sibelco)			
		Op de Bos 300 6223 EP Maastricht Nederland			
		tel +31 (0)43 366 37 37			
5	Contactadres gemachtigde	Naam en Functie	A. J. Sarabèr Mineral manager		
		Adres :	zie 4 b		
6	Systeem voor de beoordeling	Systeem 2+			
7	Normatieve Referentie	Geharmoniseerde Standaard	EN 12620	EN 13139	
	Notified body	0957			
	Initiële inspectie	2015			
	N° Certificaat	0957-CPR-0518			
8	Europese technische beoordeling	Niet van toepassing.			
9.1	Type vulstof	Kalksteenmeel			
9.2	Essentiële kenmerken	Prestatie	Verklaarde waarde	Eenheid	Geharmoniseerde technische specificaties
	Korrelverdeling Doorval				EN 12620: 2008
	2 mm	100	100	% (m/m)	
	0,125 mm	85 – 100	89 – 99	% (m/m)	
	0,063 mm	70 – 100	74– 84	% (m/m)	
	Dichtheid		2600-2800	kg/m ³	
	Chloride	≤0.1	≤0.1	% (m/m)	
	Totaal zwavel	≤1	≤0.5	% (m/m)	
	Organisch materiaal	≤0.5	≤0.24	% (m/m)	
	Methyleenblauwwaarde	MB _F 12	12	g/kg	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan beton en mortel worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit			
10 De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:					
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:					
A.J. Sarabèr, Mineral Manager Maastricht, versie datum 25-03-2024					