

PRESTATIEVERKLARING VOOR VULSTOF volgens EU-VO 305/2011

Nummer: LL2200-NL-K18 - 004

1.	Unieke identificatie	Winfill-700				
2.	Aanduiding	Zie leveringsdocumenten				
3.	Toepassing	Beton voor gebruik in gebouwen, wegen en andere civieltechnische werken				
4.	Naam en contactadres fabrikant	 SIBELCO Winterswijk Steengroeveweg 50 7101 PH Winterswijk tel 00 31 543 561 461				
5.	Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing				
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4				
7.	Europees beoordelingsdocument	EN 12620:2008 Toeslagmateriaal voor beton				
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing				
9.	Aangegeven prestatie	AS_{0,8}, S₁, MB_F12				
Essentiële kenmerken		Prestaties			Geharmoniseerde technische specificaties	
	Korrelverdeling				EN 12620:2008	
	Doorval	2 mm	100	100		% (m/m)
		0,125 mm	85 – 100	87 – 97		% (m/m)
		0,063 mm	70 – 100	70 – 80		% (m/m)
	Dichtheid			2.59 – 2.79		Mg/m ³
	Chloride			≤ 0.02		% (m/m)
	Zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,8}			% (m/m)
	Totaal zwavel		S ₁			% (m/m)
	Organisch materiaal			≤ 0.2	% (m/m)	
	Methyleenblauwwaarde		MB _F 12		g/kg	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan beton worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.				
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: Winterswijk, 07 april 2017					
		B. Renssen Quality Manager				