

PRESTATIEVERKLARING

nr. MG32-260915



Menggranulaat 0/31,5

1. Unieke identificatie van het producttype: Menggranulaat 0/31,5 mm
2. Beoogd(e) gebruik(en): Toeslagmateriaal voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische- en wegenbouw.
3. Fabrikant: BBZ Recyling B.V.
Van Konijnenburgweg 80
4612 PL Bergen op Zoom
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de presentatiebestendigheid: Systeem 2+
5. Geharmoniseerde norm: EN 13242:2002+A1:2007
Aangemelde instantie: KIWA Nederland B.V. (identificatienummer 0063)
6. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken	Prestaties
Korrelgrootte, -afmeting en dichtheid:	
Korrelgrootte	0/31,5
Gradering	G _A 75
Korrelvorm - vlakheidsindex	Fl ₂₀
Korreldichtheid	≥ 2,00 Mg/m ³
Zuiverheidsgraad:	
Gehalte fijne bestanddelen	f ₇
Kwaliteit fijne bestanddelen	NPD
Percentage verbrijzelde deeltjes in gebroken toeslag	C _{NR}
Weerstand tegen verbrijzeling	LA ₆₀
Volumestabiliteit	NPD
Waterabsorptie	≤ 10,5 %
Samenstelling / gehalte:	
Classificatie van grove recyclinggranulaten	Rc _{45declared} , Rc _{ug50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , Rg _{NR} , X ₁₋ , FL ₁₀₋
Wateroplosbaar sulfaat	NPD
Zuur oplosbaar sulfaat	NPD
Totaal zwavel	NPD
Bestanddelen van invloed op bindtijd van cement	NPD
Weerstand tegen slijtage	NPD
Sonnenbrand van basalt	NPD
Weerstand tegen vriezen en dooien	NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Naam en functie: M. de Koning, kwaliteitscoördinator

Handtekening:

Plaats en datum: Bergen op Zoom, 15-09-2026