

**PRESTATIEVERKLARING VOOR VULSTOF** volgens EU-VO 305/2011  
 Nummer: LL2200-NL-K18 - 006

1.	Unieke identificatie	<b>Winfill-700</b>			
2.	Aanduiding	Zie leveringsdocumenten			
3.	Toepassing	Beton voor gebruik in gebouwen, wegen en andere civieltechnische werken			
4.	Naam en contactadres fabrikant	Ankerpoort N.V. (onderdeel van sibelco) Steengroeveweg 50 7101 PH Winterswijk tel 00 31 543 561 461			
5.	Naam en contactadres gemachtigde	Niet van toepassing			
6.	Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 4			
7.	Europees beoordelingsdocument	EN 12620:2008 Toeslagmateriaal voor beton			
8.	Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische Beoordeling	Niet van toepassing			
9.	Aangegeven prestatie	<b>S<sub>1</sub>, MB<sub>F</sub>12</b>			
<b>Essentiële kenmerken</b>		<b>Prestaties</b>			<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>
Korrelverdeling Doorval	2 mm	100	100	% (m/m)	EN 12620:2008
	0,125 mm	85 – 100	90 – 100	% (m/m)	
	0,063 mm	70 – 100	70 – 80	% (m/m)	
Dichtheid		2560-2760	kg/m <sup>3</sup>		
Chloride		≤ 0.03	% (m/m)		
Totaal zwavel	S <sub>1</sub>		% (m/m)		
Organisch materiaal		≤ 0.5	% (m/m)		
Methyleenblauwwaarde	MB <sub>F</sub> 12	≤12	g/kg		
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	Met deze vulstof kan beton worden vervaardigd, dat voldoet aan de eisen van een bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit.				
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door:				
	Winterswijk, 15 april 2024	 A.J. Saraber Mineral Manager			