

KOMO Product Specificatieblad conform BRL 2502

Producent				Productie-eenheid		Certificaatnummer	
		B.V. Sorteerbedrijf voor Grint en Zand Vlissingen Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		S.B.V. Westerhavenweg 14 4382 NM Vlissingen		834-18 	
Identificatie							
				Uitgiftedatum			
SBV 4/22				01-07-2026			
Van toepassing zijnde Europese norm(en)							
NEN-EN 12620							
Aanduidingen							
Aanduiding conform EN('s)				Soort			
G _C 90/15 G _T 17,5				Gewassen zeegrind 4/22			
Specificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)							
Zeefmaat (mm)		Gemiddelde doorval (%)		Algemeen conform NEN-EN 12620		90% van de bepalingen voldoen aan onderstande grenswaarde voor de doorval.	
45		100		100		100	
31,5		100		98-100		98-100	
22,4		96		90-99		90-96	
16		84		-		-	
11,2		56		25-59		25-59	
8		31		-		-	
5,6		11		-		-	
4		4		0-15		0-13	
2		1		0-5		0-5	
0,063		0,2		0-1,5		0-1,5	

4.3	Categorie korrelgradering	G _C 90/15 G _T 17,5	NEN-EN 12620
4.4	Korrelvorm	FI15	
4.5	Schelpgehalte	SC ₁₀	
4.6	Gehalte aan fijne deeltjes < 63 µm	f _{1,5}	
4.7	Kwaliteit van zeer fijn materiaal	voldoet	
5.2	Weerstand tegen verbrijzeling	LA ₂₅	
5.3	Weerstand tegen afslijten	M _{DE} 10	
5.4.1	Weerstand tegen polijsten	PSV _{NR}	
5.4.2	Weerstand tegen afslijten korreloppervlak	AAV _{NR}	
5.5	Dichtheid prd [kg/m ³]	2500 ± 70	
5.5	Waterabsorptie [m/m %]	2,1 ± 0,7	
5.7.1	Bestandheid tegen vorst en dooi	F _{NR}	
5.7.2	Volumestabiliteit	NPD	
5.7.3	ASR gevoeligheid (CUR 89)	Potentieel reactief	
	Natriumequivalent	0,031	
6.2	Chloridegehalte [m/m %]	≤ 0,03	
6.3.1	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}	
6.4.1	Bindings en verhardingsvertraging	voldoet	
	Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

Ondertekening door fabrikant	
Ondertekend voor en namens de producent door E. Wind, bedrijfsleider, te Vlissingen op 1 juli 2026	
Handtekening:	