



Technische specificatie nr. <b>TS TR4-8-1</b>  Uitgiftedatum: 07-01-2025	<b>CE</b>
---	-----------

Aanduiding	Handelsnaam	Herkomst
Tilrood 4/8	Tilrood 4/8	De Hoop Bouwgrondstoffen BV Terneuzen

Van toepassing zijnde Europese normen	Prestatieverklaring
EN 13043:2002 Toeslagmateriaal voor asfalt- en oppervlaktebehandeling	TR4-8-250107

Zeef (mm) EN-933-1

16	11,2	8	5,6	4	2	0,063
Gem. doorval (%)	100	90	39	13	4	0,5
Min. (%)	100	98	85	24	0	0
Max. (%)	100	100	99	54	20	1

Prestaties	Norm	EN norm
		EN 13043
Korrelgroep		4/8
Categorie korrelgradering	EN 933-1	G <sub>c</sub> 85/20 G <sub>20/15</sub>
Vlakheidsindex	EN 933-3	F <sub>120</sub>
Gehalte aan fijne deeltjes	EN 933-1	f <sub>1</sub>
Weerstand tegen verbrijzeling	EN 1097-2	LA <sub>20</sub>
Weerstand tegen afslijting	EN 1097-1	M <sub>DE</sub> 10
Weerstand tegen polijsten	EN 1097-8	PSV <sub>50</sub>
Weerstand tegen afslijten korreloppervlak	EN 1097-8	AAV <sub>10</sub>
Dichtheid (ρ <sub>rd</sub> )	EN 1097-6	2,57 ± 0,10 Mg/m <sup>3</sup>
Waterabsorptie	EN 1097-6	1,2 ± 0,3%
Vorst/dooibestandheid	EN 1397-1/2	F <sub>1</sub>
Petrografische beschrijving	EN 923-3	Porfier

Naam en functie: M. de Koning, kwaliteitscoördinator

Handtekening:

Plaats en datum: Terneuzen, 07-01-2025